DATENBLATT

Erstellungsdatum: 06. Jun 2019 15:41

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:

Technische Details

Artikel-Nr. **400464**
Warengruppe: **LED-Filament/G9/Klar**
Bezeichnung **4W (40W) 220-240V G9 470lm 320° 2700K Retro-LED 3x**

Technik

Produktdaten					
Sockel	**G9**	Höhe [mm]	**60**	Austausch stromlos	**ja**
Länge [mm]	**16**	Gewicht [g]	**7,00**	Nicht mit blossen Händen berühren	**ja**
Breite [mm]	**16**	stossfest	**nein**		
		Feuchteempfindlich	**ja**		
Elektrische Daten					
Spannung Nominalwert [V]	**220-240**	Frequenz Nominalwert [Hz]	**50**	Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	**4**
Spannung Bemesswert [V]	**230**	Nom. Stromstärke [mA]	**25**	Ersparnis ggü. Äquivalenzprodukt [%]	**90**
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	**4,00**	EEK	**A++**	Ausfallrate 1000h [%] [<=]	**5,00**
Leistungsaufnahme Bemesswert [W]	**4,00**	Elektrischer Leistungsfaktor [>]	**0,70**	Lebensdauerfaktor 6000 [h]	**0,90**
Lebensdauer Nominalwert [h]	**15000**	Dimmbarkeit	**nein**		
		Schaltzyklen bis Ausfall	**50000**		
Lichttechnische Daten					
Lichtstrom Nominalwert [lm]	**470**	Kelvin [K]	**2700**	Lichtstromerhalt bei 6000h BLD [>=]	**0,80**
Lichtstrom Bemesswert [lm]	**470**	Farbwiedergabeeigenschaft Ra [>=]	**80**	Lichtstromerhalt am Ende NLD [>=]	**0,70**
Abstrahlwinkel Nominalwert [°]	**320**	Farbkonsistenz initial [SDCM] [<]	**6**	Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.] [<]	**1,00**
Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	**118**	Flimmerfaktor [<=]	**90,00**	Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.] [<]	**2,00**
		Lichtstromäquivalenz zu AGL [W]	**40**		
Umwelteigenschaften		WEEE-Produkt	**ja**		

Verpackung

Colorbox		Stück	**1**		
Gewicht [g]	**0,00**	Inhalt (Produkte)	**3**		
Blister		Gewicht [g]	**0,00**		
Innerbox		Gewicht [g]	**0,00**	Stück	**10**
Tray		Gewicht [g]	**0,00**		
Shrink		Gewicht [g]	**0,00**		
Transportkarton		Gewicht [g]	**0,00**	Stück	**40**